



## SSEMIRIMORCHIO CENTINATO KASSBOHRER

Allegato n°14

\*Immagine puíamente indicativa



### Dimensioni

Peso complessivo a pieno carico: 39.000 Kg - Peso su Assi 27.000 Kg - Peso su Ralla 12.000 Kg

Tara: 6.700 Kg circa - Lunghezza interna: 13.610 mm - Larghezza interna: 2.480 mm

Altezza interna: 2.750 mm (possibilita di viaggiare a + 50 mm) - Altezza collo: 90 mm -

Altezza Ralla: 1150 mm

### Telaio

In acciaio alta resistenza con traverse passanti - Barre paraciclisti - Cunei di arresto con supporto

Scaletta di salita estraibile - Fermaporte a molla - Barra paraincastro posteriore - Barra portatarga e portafari incassata in acciaio

Barra para ciclisti laterali, 4 mezzi parafanghi + fascia belga antispray - **Cassetta attrezzi in pvc 600 mm** - Cavo Tir - Porta ruota di scorta singolo

### Perno ralla

Jost da 2"

### Sospensioni

Pneumatiche con valvola alza/abbassa

### Assali e sospensioni

BPW con freni a disco da 430 mm ET120 - **1° ASSE SOLLEVABILE**

### Gambe d'appoggio

A Doppia velocitá da 12 ton

### Ruote e pneumatici

6 pneumatici 385 / 65 R 22.5 marca primaria con n° 6 cerchi in acciaio

### Impianto frenante

Norme CEE, dispositivo EBS 2S/2M + RSS, freno di parcheggio



## SSEMIRIMORCHIO CENTINATO KASSBOHRER

Allegato n°14

### Pianale

Multistrato marino da 30 mm rinforzato portata 7.200 Kg - Paracabina e montanti d'angolo in acciaio KTL e rinforzo interno in multistrato da 1.220 mm - Porte posteriori in alluminio

### Centina

Centina francese con alza/abbassa meccanico a leva (uno per montante) escursione circa 500 mm + regolazione ulteriore da +50 mm

Copri/scopri con trave a L - Teli laterali scorrevoli con apertura anteriore a leva e posteriore a cricchetto e Certificazione XL - 4 file di stecche in lega

Telo del tetto bianco 700 gr/mq - Teli Laterali 900 gr/mq a **scelta**

### Impianto elettrico

Secondo la normativa CEE e ADR, a 24 volt - n° 3 prese anteriori, 2x7 poli e 1x15 poli, luci laterali a led, luci targa e luci post. multifunzione

### Verniciatura

Sabbiatura metallica - Fosfatazione e verniciatura in cataforesi Ktl - garanzia 10 anni contro la corrosione passante